



CRT MICRON UV

RICETRASMETTITORE VEICOLARE BIBANDA VHF-UHF

144-146 MHz 430-440MHz 25W VOX

Usò soggetto a patentino radioamatoriale.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Banda: 144-146 MHz 430-440MHz
- 3 livelli Pout: 5 Watt / 15 Watt / 25 Watt – 20W UHF
- Alimentazione: 13,8 V
- Memorie: 200 canali
- Spaziatura dei canali: 12,5 kHz / 20 kHz / 25 kHz
- Step incremento: 2,5/5 kHz / 6,25/10/12,5/20/25/30/50 kHz
- FUNZIONAMENTO: UHF-VHF/UHF-UHF/VHF-VHF/VHF-UHF
- TONO: attivazione ponti ripetitori radioamatoriali tramite tono impostabile 1000/1450/1750/2100 Hz
- CTCSS / DCS: 52 CTCSS / 1024 DCS
- DTMF ENC: encoder per attivare ripetitori, gateway Internet etc
- PTT/ID: codice identificativo del chiamante
- VOX: attiva il microfono/tx a mani libere
- TOT: definisce il max tempo di comunicazione ad evitare di occupare a lungo il canale
- SCAN: Ricerca automatica dei canali ove è presente una comunicazione
- SCAN CTCSS/DCS: Ricerca automatica dei toni presenti nelle comunicazioni
- DUAL WATCH: Ascolto contemporaneo su due frequenze
- REVERSE: la frequenza TX passa a RX e viceversa
- TALK AROUND: Questa funzione permette di comunicare direttamente con un'altra radio senza passare attraverso il transito del ponte o un dispatcher.
- Altre funzioni: blocco accensione tramite codice predefinito
- Altro: tasti retroilluminati + 6 tasti funzione con 3 funzioni per tasto + personalizzazione tasti tramite menu + presa per altoparlante esterno
- Microfono: Micro-altoparlante con tasti programmabili
- Display: Ampio display a colori TFT per una migliore visione, ruotabile di 180 ° + visualizza diversi valori che indicano lo stato della radio
- Opzioni: Cavo di programmazione fornito con staffa di montaggio con viti + supporto per microfono + cavo di alimentazione
- Dimensioni: 122 x 165 x 35 mm
- Peso: 480 gr