

RICETRASMETTITORE HF 28-29,7MHZ

AM/FM/LSB/USB/CW

60W AM / 50W FM / 60W SSB

RICEVITORE 136-174MHZ

CTCSS/DCS VOX NRC DIMMER INCREMENTO 5 KHZ

Uso soggetto a patentino
radioamatoriale



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Banda: 28-29,7MHZ
- Pout: 60W AM modulato / 50W FM / 60W SSB [regolabili in AM/FM/SSB]
- Alimentazione: 13,8 V
- Memorie: 6 canali
- Step incremento: 100Hz/1KHz/5KHz/10KHz/100KHz/1MHz
- FUNZIONAMENTO: AM/FM/LSB/USB/CW
- Clarifier: consente migliore ascolto in modalità SSB [passo regolabile TX-RX/RX +/-500Hz +/-5KHz]
- Modalità replay/split: permette di inserire due frequenze diverse [ripetitore]
- Squelch: Automatico ASQ 9 livelli regolabili
- Roger Beep: segnale acustico fine trasmissione [off/1-5]
- Sensibilità ricezione: regolabile
- Gain Mike: 1-36 livelli regolabili da menu
- CTCSS / DCS: 38 CTCSS / 104 DCS impostazione selettiva Rx/TX o RX+TX
- Filtri: NB/HI CUT NRC regolabile su 5 livelli efficace in modalità SSB
- DUAL WATCH: Ascolto contemporaneo su due frequenze
- VOX: attiva il microfono/tx a mani libere 9 livelli di sensibilità regolabili insieme al tempo di ritardo attivazione
- TOT: definisce il max tempo di comunicazione ad evitare di occupare a lungo il canale (600 sec.)
- SCAN: Ricerca automatica dei canali ove è presente una comunicazione oppure per codice CTCSS/DCS
- RESET: In caso di malfunzionamento o errata impostazione è possibile ripristinare le impostazioni di fabbrica
- Altre funzioni: selezione deviazione FM 4KHz, canale di emergenza, funzione +10KHz, blocco tastiera + ECHO regolabile 32 livelli + funzione (+) 10KHz + beep tasti + monitoraggio + spostamento offset + protezione SWR
- Microfono: tipo elettretre pulsanti up-down. selezione microfono elettretre o dinamico
- Display: Ampio display LCD 7 colori + funzione Dimmer 5 livelli regolabili + frequenze o canale + modalità di modulazione + potenza + stress segnale RX + livello SQ
- Opzioni: Cavo di programmazione
- Fornito con: staffa di montaggio con viti + supporto per microfono + cavo di alimentazione
- Dimensioni: 200x 230 x 60 mm
- Peso: 1,5 Kg