

RICETRASMETTITORE HF 28-29,7MHZ ULTRACOMPATTO AM/FM/LSB/USB/CW/PA

80W AM / 50W FM / 80W SSB

CTCSS/DCS VOX NRC DIMMER INCREMENTO 5 KHz

Uso soggetto a patentino
radioamatoriale



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Banda: 28-29,7MHZ
- Pout: 80W AM modulato / 50W FM / 80W SSB (regolabile in AM/FM/SSB)
- Alimentazione: 13,8 V CC
- Memorie: 6 canali
- Step incremento: 10 Hz / 100 Hz / 1 kHz / 5 kHz / 10 kHz / 100 kHz / 1 MHz
- FUNZIONAMENTO: AM / FM / USB / LSB / CW / PA
- Misuratore TOS: integrato, se troppo elevato interdice la trasmissione [
- Clarifier: consente migliore ascolto in modalità SSB [passo regolabile TX-RX/RX +/-500Hz +/-5KHz]
- Modalità replay/split: permette di inserire due frequenze diverse [ripetitore]
- Squelch: Automatico ASQ 9 livelli regolabili
- Roger Beep: segnale acustico fine trasmissione [off/1-5]
- Sensibilità ricezione: regolabile
- Gain Mike: 1-45 livelli regolabili da menu
- CTCSS / DCS: 38 CTCSS / 104 DCS impostazione selettiva Rx/TX o RX+TX
- DTMF (Encoder): Per comandare relay, gateway Internet o altro
- Filtri: NB/Hi CUT NRC regolabile su 5 livelli efficace in modalità SSB
- DUAL WATCH: Ascolto contemporaneo su due frequenze
- VOX: attiva il microfono/tx a mani libere 9 livelli di sensibilità regolabili insieme al tempo di ritardo attivazione
- TOT: definisce il max tempo di comunicazione ad evitare di occupare a lungo il canale [600 sec max]
- SCAN: Ricerca automatica dei canali ove è presente una comunicazione con opzione di ricerca
- RESET: In caso di malfunzionamento o errata impostazione è possibile ripristinare le impostazioni di fabbrica
- Altre funzioni: Blocco tastiera + funzione ECHO on/off (32 livelli) (+) 10 kHz + memoria canale programmata + indirizzo pubblico + regolazione guadagno microfono (1-36) + funzione NOG (volume monitor, 1-32)
- Protezione: TSR (protezione TOS, On/Off) + TDC (protezione da sovratensione, On/Off)
- Ulteriori prestazioni: Selezione deviazione FM 4K (predefinita 2) / Cavo di alimentazione staccabile + jack per altoparlante esterno + jack mini USB esterno + tasti retroilluminati
- Microfono: tipo elettretre pulsanti up-down. selezione microfono elettretre o dinamico
- Display: Ampio display LCD 7 colori + funzione Dimmer 5 livelli regolabili + frequenze o canale + modalità di modulazione + potenza + stress segnale RX + livello SWR + Alimentazione
- Fornito con: Staffa di montaggio + viti + supporto per microfono + cavo di alimentazione staccabile
- Dimensioni: 252 x 158 x 48 mm
- Peso: 1,27 Kg