

Recent



RS-508MG una radio professionale con integrato il **modulo GPS** corredato di **antenna**. Caratterizzato da un **doppio ricevitore** di cui uno dedicato esclusivamente al DSC a garanzia di un maggiore sicurezza in navigazione.

11 categorie di **chiamate di soccorso DSC** disponibili. **7 chiamate DSC con 4 categorie** di sicurezza selezionabili. Inserimento manuale della latitudine e longitudine GPS e dell'ora. Possibilità di inoltrare le chiamate di soccorso DSC da altre stazioni.

Robusto, presenta un **ampio display** ove sono visualizzate tutte le informazioni per un comodo uso della radio compresa la segnalazione di batteria scarica. Galleggiante, resistente all'acqua con **protezione IPX7** fino ad un metro di profondità per 30 minuti. **Vibro draining** per l'espulsione dell'acqua dall'altoparlante, **scan**, **dual-triple-watch**.



SCAN



USCITA AUDIO
EXTRA



DUAL/THREE
WATCH



GALLEGGIABILE



IPX7



CANALI
USA-CANADA-INT

PROXEL[®]
STAY TUNED

RICETRASMETTITORE NAUTICO VHF
RECENT RS-508MG

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Frequenze:

TX 156.025-157.425MHz RX 156.050-163.275MHz

Pout:

25W / 1W selezionabile

Alimentazione:

13,8 V

Canali:

CH USA/Can/INT - 16 - 10 WX

Spaziatura canali:

25 KHz

Uscita audio:

≤ 4,5 W

Dual/Three watch:

Monitoraggio del canale in uso e del canale 16.

Canale in uso + canale 16 + canale di chiamata.

DSC:

Sistema digitale di sicurezza

SCAN:

Prioritaria (Canale 16) e Normale. Ricerca automatica dei canali impostati per lo SCAN, ove è presente una comunicazione.

Altre funzioni:

Blocco tastiera/microfono, illuminazione display impostabile 4 livelli, eliminazione temporanea delle interferenze.

Fornito con:

Microfono-telecomando con supporto, staffa, cavo di alimentazione, antenna GPS, fusibile e manuale

Opzioni:

Cavo di programmazione

GPS:

Integrato

Dimensioni:

163 X 77 X 165 mm

Peso:

926 gr (con microfono)

ACCESSORI DEDICATI



RS-H001
RECENT MICROFONO DI
RICAMBIO IP67



RECENT STAFFA DI FISSAGGIO
PER RS-507M



CAVO DI ALIMENTAZIONE 13.8V
PER RS-507M



CAVO DI PROGRAMMAZIONE

