

# RICETRASMETTITORE COMPATTO HF 28-29,7MHZ AM/FM/LSB/USB/CW/PA, CTCSS/DCS VOX NRC DIMMER INCREMENTO 5 KHZ

Uso soggetto a patentino  
radioamatoriale



## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Banda: 28-29,7MHZ
- Pout: 12 Watt AM/ 40 Watt FM/ 35 Watt BLU [regolabili in AM/FM/SSB]
- Alimentazione: 13,8 VDC
- Spaziatura dei canali: 12,5 KHz / 20 KHz / 10000 Hz
- Step incremento: 10Hz / 100Hz / 1kHz / 5kHz / 10kHz
- Funzionamento: AM/FM/LSB/USB/CW/PA
- Misuratore TOS: integrato, se il ROS è troppo elevato interdice la trasmissione
- Clarifier: multifunzione consente migliore ascolto in modalità BLU
- Roger Beep: segnale acustico fine trasmissione
- Sensibilità ricezione: regolabile
- Gain Mike: regolabile tramite Menu
- CTCSS / DCS: 38 CTCSS / 104 DCS
- Filtri: NB/ANL/HI CUT e NRC (SSB)
- Funzione del filtro NRC: riduzione del rumore in RX - particolarmente efficace in SSB
- VOX: attiva il microfono/tx a mani libere
- TOT: definisce il max tempo di comunicazione ad evita di occupare a lungo il canale
- SCAN: Ricerca automatica dei canali ove è presente una comunicazione
- COMPANDER: TX con voce chiara
- RESET: In caso di malfunzionamento o errata manipolazione è possibile ripristinare le impostazioni di fabbrica
- DIMMER: 3 livelli regolazione di luminosità del pannello frontale
- Altre funzioni: regolazione livello tono CW, volume segnale acustico dei tasti, feedback di ascolto + blocco tasti + protezione tensione di alimentazione + canale di emergenza + ECHO regolabile + funzione (+) 10KHZ + Tx Noise Gate+ fori di ventilazione aggiuntivi
- Microfono: tipo dinamico pulsanti up-down jack per microfono 4 pin e commutazione automatica SQ . Selezione microfono elettretico o dinamico
- Display: Ampio display LCD blu, canale e retroilluminazione blu + frequenze a 7 cifre + tensione di alimentazione
- Opzioni: Cavo di programmazione + software
- Fornito con: staffa di montaggio con viti + supporto per microfono + cavo di alimentazione
- Dimensioni: 210x 200 x 60 mm
- Peso: 1,50 Kg