

# Recent



**RS-507M** è un ricetrasmittitore **VHF** fisso ad **uso nautico** classe D, compatto, semplice da usare, economico. Corredato di comodo microfono-telecomando.

Presenta numerose caratteristiche dei modelli più evoluti, display, galleggiante, resistente all'acqua con **protezione IPX7** fino ad un metro di profondità per 30 minuti. **Vibro draining** per l'espulsione dell'acqua dall'altoparlante, **scan, dual-triple-watch, DSC, MMSI code**.


Predisposto per ricevitore GPS esterno. Le ridotte dimensioni lo rendono ideale per uso gommoni, unità di diporto natanti di piccole e medie dimensioni.



SCAN



USCITA AUDIO  
EXTRA



DUAL/THREE  
WATCH



GALLEGGIABILE



IPX7

**CH**

CANALI  
USA-CANADA-INT

**PROXEL**<sup>®</sup>  
STAY TUNED

RICETRASMETTITORE NAUTICO VHF  
**RECENT RS-507M**

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

### Frequenze:

TX 156.025-157.425MHz RX 156.050-163.275MHz

### Pout:

25W / 1W selezionabile

### Alimentazione:

13,8 V

### Canali:

CH USA/Can/INT - 16 - 10 WX

### Spaziatura canali:

25 KHz

### Uscita audio:

≤ 4,5 W

### Dual/Three watch:

Monitoraggio del canale in uso e del canale 16.

Canale in uso + canale 16 + canale di chiamata.

### DSC:

Sistema digitale di sicurezza

### SCAN:

Prioritaria (Canale 16) e Normale. Ricerca automatica dei canali impostati per lo SCAN, ove è presente una comunicazione.

### Altre funzioni:

Blocco tastiera/microfono, illuminazione display impostabile 3 livelli, eliminazione temporanea delle interferenze.

### Fornito con:

microfono-telecomando con supporto, staffa, cavo di alimentazione, fusibile e manuale

### Opzioni:

Cavo di programmazione

### GPS:

Versione segnale NMEA 0183-2.0

### Dimensioni:

153 X 67 X 152 mm

### Peso:

742 gr (con microfono)

## ACCESSORI DEDICATI



RS-H001  
RECENT MICROFONO DI  
RICAMBIO IP67



RS-M001  
RECENT STAFFA DI FISSAGGIO  
PER RS-507M



RS-C004  
CAVO DI ALIMENTAZIONE 13.8V  
PER RS-507M



RS-C003  
CAVO DI PROGRAMMAZIONE

